

SIMO

UNI 2955 pt.3



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio UNI 2955 pt.3 Sigla 58SiMo8Ku W.NR.

Afnor - Aisi **\$5** - Din Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO** / + **A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

 C
 Si
 Mn
 P
 S
 Cr
 Mo
 Ni
 V
 Pb

 0.55 - 0.65
 1.6 - 2.1
 0.6 - 0.9
 ≤ 0.035
 ≤ 0.035
 0.25 - 0.40
 /
 /
 /
 /

CARATTERISTICHE MECCANICHE

 Diam.
 Spess.
 Re/Rp Min. N/mm²
 Rm N/mm²
 A Min. %
 Z Min. %
 KV J min T 40°C
 HB DI FORNITURA

 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio di grande tenacità, resistente a urti ripetuti. Ottima resistenza all'usura e capacità di taglio.

GAMMA

TONDI PIATTI QUADRI LAMIERE ESAGONI

SEDE DI VICENZA via M. D'Azeglio 43/45 Altavilla Vicentina VI Italia T. +39 0444 339 711 FILIALE DI BARI Via dei Gladioli 6 70026 Modugno BA Italia T. +39 080 531 4928 FILIALE DI MILANO Via Bizzozzero, 82 Cormano MI Italia T. +39 02 663 022 43