



X120Mn12

W.Nr. 1.3401



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio

Sigla **X120Mn12**

W.NR. **1.3401**

Stato di Fornitura/Simbologia **SOLUBILIZZATO / + AT**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V
1,10 - 1,30	0,30 - 0,50	12 - 13	≤ 0,10	≤ 0,040	≤ 1,50	/	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T		HB DI FORNITURA
/	/	345	780-1130	30	/	/	/	≈ 200

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio al manganese resistente all'usura, a colpi ed urti. Esempi d'utilizzo: Casseforti, blindatura porte, poligoni di tiro, sabbiatrici, ecc...

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43